

BADU® Eco Touch-Pro II

Grundsolide und voll auf Effizienz getrimmt.
Intelligente Umwälzpumpe für Einsteiger.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.
Produktinformationen finden Sie auf der BADU Website im Internet:
badu.de > BADU Private > Regelung & Steuerung > Poolregelungen.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP TV 20
Zwischengehäuse PP TV 40
Dichtungsgehäuse PP TV 40
Leitschaufeleinsatz PA 6 GF 15
Laufrad PA 66 GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Klebmunne ABS
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl, verzinkt
Elastomere NBR

Technische Daten bei 50 Hz	BADU Eco Touch-Pro	II
Saug Sa/Druck Da d ³⁾		63/50
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ³⁾		63/50
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,08-1,05/0,03-0,75
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,60-7,00
Nettogewicht (kg)	1~	10,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 38.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
219.0008.038	BADU Eco Touch-Pro II	1~ 230 V	0,75 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 33.



< Motordisplay mit intuitiver Steuerung

< Mit 3,0 m Netzkabel



Leistung

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

